

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Hai lò xo L_1 và L_2 có cùng chiều dài. Khi treo vật m vào lò xo L_1 thì chu kì dao động của vật là $T_1 = 0,3$ s, khi treo vật m vào lò xo L_2 thì chu kì dao động của vật là $T_2 = 0,4$ s. Ghép hai lò xo này song song với nhau, tiếp tục treo vật m lên hệ thì chu kì dao động của vật là

- A. 0,12 s B. 0,24 s C. 0,36 s D. 0,48 s

Câu 2: Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k_1 thì chu kì dao động của vật là $T_1 = 0,8$ s. Nếu treo vật vào lò xo có độ cứng k_2 thì vật dao động điều hòa với chu kì $T_2 = 0,6$ s. Treo vật m vào hệ hai lò xo ghép song song thì chu kì dao động của vật là

- A. 0,48 s B. 0,1 s C. 0,7 s D. 0,14 s

Câu 3: Treo vật m vào một lò xo và kích thích cho vật dao động với biên độ A . Tiến hành lấy hai lò xo giống hệt nhau này ghép nối tiếp, treo vật m lên hệ lò xo mới với kích thích cho vật dao động với năng lượng như cũ. Biên độ dao động mới của hệ

- A. $2A$ B. $\sqrt{2}A$ C. $0,5A$ D. $4A$

Câu 4: Cho hai lò xo có độ cứng k_1 và k_2 , ta tiến hành ghép hai lò xo này với nhau rồi cùng mắc vào đó vật nặng khối lượng $m = 2$ kg thì:

+ Chu kì dao động của vật khi ghép song song là $T = \frac{2\pi}{3}$ s

+ Chu kì dao động của vật khi ghép nối tiếp là $T' = \frac{3T}{\sqrt{2}}$ s

Giá trị của k_1 và k_2

- A. 30 N/m và 60 N/m B. 10 N/m và 20 N/m C. 6 N/m và 12 N/m D. 30 N/m và 45 N/m

Câu 5: Một lò xo có độ cứng 50 N/m, khi mắc vào vật m thì hệ này dao động với chu kì 1 s, người ta cắt lò xo thành hai phần bằng nhau rồi ghép hai lò xo song song lại với nhau, gắn vật trên vào hệ lò xo mới và cho dao động thì hệ này có chu kì là

- A. 0,5 s B. 0,25 s C. 4s D. 2 s

Câu 6: Hai lò xo L_1 và L_2 có cùng chiều dài tự nhiên L_0 . Khi treo vật có khối lượng $m = 0,8$ kg vào lò xo L_1 thì chu kì dao động của vật là $T_1 = 0,3$ s, khi treo vào lò xo L_2 thì chu kì dao động của vật là $T_2 = 0,4$ s. Ghép nối tiếp hai lò xo này lại với nhau. Muốn chu kì dao động của hệ là 0,35 s thì phải tăng hay giảm khối lượng của vật đi bao nhiêu?

- A. tăng thêm 40,8 g B. tăng thêm 408 g C. giảm đi 408 g D. giảm đi 40,8 g

Câu 7: Một quả cầu nhỏ, khi gắn vào lò xo có độ cứng k thì hệ dao động với chu kì T . Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài của nó. Hỏi phải cắt lò xo trên thành bao nhiêu phần bằng nhau để khi treo quả cầu vào mỗi phần đó thì chu kì dao động của hệ là $0,25T$

- A. 16 phần B. 8 phần C. 4 phần D. 12 phần

Câu 8: Một con lắc lò xo được cấu tạo bởi một lò xo đồng chất và có chiều dài tự nhiên là l , vật nhỏ có khối lượng m . Chu kì dao động riêng của con lắc là $3,0$ s. Nét cắt ngắn lò xo đi 30 cm thì chu kì dao động riêng của con lắc là $1,5$ s. Độ dài ban đầu của lò xo là

- A. 30 cm B. 50 cm C. 40 cm D. 60 cm

Câu 9: Hai lò xo có độ cứng lần lượt là k_1 và k_2 . Khi treo vật có khối lượng $m = 425$ g vào hai lò xo này ghép nối tiếp thì chu kì dao động của vật là $0,65$ s. Khi treo vật vào hai lò xo này ghép song song thì chu kì dao động của vật là $\frac{3}{13}$ s. Chu kì dao động của vật khi lần lượt treo trên các lò xo k_1 và k_2

- A. 0,35 s và 0,6 s B. 0,25 s và 0,6 s C. 0,4 s và 0,5 s D. 0,2 s và 0,35 s

Câu 10: Hai lò xo nhẹ có độ cứng k_1 và k_2 có cùng chiều dài được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo các vật m_1 (gắn với k_1), $m_2 = 4m_1$ (gắn với k_2). Cho hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng khi đó chu kì dao động của vật lần lượt là $T_1 = 0,6$ s và $T_2 = 0,4$ s. Mắc hai lò xo trên nối tiếp với nhau, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật m_2 . Tần số dao động của vật m_2 khi đó là

- A. 2,4 Hz B. 2 Hz C. 1 Hz D. 0,5 Hz

Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng $m = 100$ g, và lò xo có độ cứng $k = 100$ N/m đặt nằm ngang. Từ vị trí cân bằng truyền cho vật một vận tốc ban đầu để vật dao động điều hòa, chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật. Tại thời điểm $t = 0,15$ s giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Vật tiếp tục dao động với biên độ

- A. 0,5A B. 2A C. 3A D. 4A

Câu 12: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A . Đúng lúc con lắc đi qua vị trí động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta tiến hành cố định điểm chính giữa của lò xo, sau khi cố định hệ con lắc mới dao động với biên độ A' . Giá trị của A' là

- A. $\frac{\sqrt{6}}{4}A$ B. 0,5A C. $\frac{\sqrt{3}}{8}A$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}A$

Câu 13: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A . Đúng lúc con lắc đi qua vị trí động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta tiến hành cố định điểm chính giữa của lò xo, sau khi cố định hệ con lắc mới dao động với biên độ A' . Giá trị của A' là

- A. $\frac{\sqrt{6}}{4}A$ B. 0,5A C. $\frac{\sqrt{3}}{8}A$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}A$

Câu 14: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tốc độ cực đại là 40 cm/s. Khi vật đi qua vị trí biên người ta tiến hành giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại. Kể từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với tốc độ cực đại là

- A. $20\sqrt{2}$ cm/s B. 20 cm/s C. $40\sqrt{2}$ cm/s D. $10\sqrt{2}$ cm/s

Câu 15: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ bằng 5 cm và tần số 5 Hz. Khi vật đi qua vị trí có li độ 4 cm thì ta tiến hành giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Sau thời điểm đó, biên độ dao động của vật là

- A. 2,92 cm B. 3,83 cm C. 2,45 cm D. 2 cm

Câu 16: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với quỹ đạo có chiều dài 16 cm. Khi vật m đang chuyển động theo chiều làm lò xo giãn đến vị trí động năng bằng thế năng người ta chốt cố định điểm chính giữa của lò xo. Sau đó vật m sẽ dao động với biên độ

- A. $8\sqrt{3}$ cm B. $2\sqrt{6}$ cm C. 4 cm D. $4\sqrt{3}$ cm